

ПАСПОРТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ (ТИП, МАРКА, МОДЕЛЬ):

Термоусаживаемая трубка с подавлением горения торговой марки REXANT (термоусадка) имеет коэффициент усадки 2:1. Термоусадка не поддерживает горение и при отсутствии открытого огня затухает самостоятельно. Выпускается в трех цветах: белый, красный, черный. Поставляется в бухтах по 100 или 200 метров.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для восстановления поврежденной изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов, для создания антикоррозийных защитных покрытий.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Термоусаживаемая трубка в упаковке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:

	Артикул	Цвет трубки	Длина трубки	Диаметр трубки до усадки, мм	Диаметр трубки после усадки, мм	Толщина стенки после усадки, мм
1	49-0201	белая	200 м	2,0	1,0	0,35
2	49-0204	красная	200 м	2,0	1,0	0,35
3	49-0206	черная	200 м	2,0	1,0	0,35
4	49-0301	белая	200 м	3,0	1,5	0,4
5	49-0304	красная	200 м	3,0	1,5	0,4
6	49-0306	черная	200 м	3,0	1,5	0,4
7	49-0401	белая	200 м	4,0	2,0	0,45
8	49-0404	красная	200 м	4,0	2,0	0,45
9	49-0406	черная	200 м	4,0	2,0	0,45
10	49-0501	белая	100 м	5,0	2,5	0,55
11	49-0504	красная	100 м	5,0	2,5	0,55
12	49-0506	черная	100 м	5,0	2,5	0,55
13	49-0601	белая	100 м	6,0	3,0	0,55
14	49-0604	красная	100 м	6,0	3,0	0,55
15	49-0606	черная	100 м	6,0	3,0	0,55
16	49-0801	белая	100 м	8,0	4,0	0,6
17	49-0804	красная	100 м	8,0	4,0	0,6
18	49-0806	черная	100 м	8,0	4,0	0,6
19	49-1001	белая	100 м	10,0	5,0	0,6
20	49-1004	красная	100 м	10,0	5,0	0,6
21	49-1006	черная	100 м	10,0	5,0	0,6
22	49-1206	черная	100 м	12,0	6,0	0,6
23	49-1506	черная	100 м	15,0	7,5	0,7

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

1. Горючесть: не поддерживает горение
2. Относительное удлинение при разрыве: не менее 200 %
3. Температура усадки: 150 °C
4. Диапазон рабочих температур: -40...+125 °C
5. Прочность на растяжение: не менее 10.4 МПа
6. Электрическая прочность: не менее 19.7 кВ/мм
7. Рабочее напряжение: 600 В
8. Удельное электрическое сопротивление $1 \cdot 10^{14}$ Ом/см
9. Коэффициент усадки: 2:1

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

После распаковки необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Монтаж производится на заранее подготовленный кабель. Усадка трубки производится с помощью теплового пистолета, фена или другого оборудования для нагрева.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

Не используйте изделие, если на нем имеются повреждения или деформации.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ):

Товар безопасен при использовании по назначению.
Не подвергайте термоусадку химическому воздействию.
Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ПРОДУКЦИИ:

Изделие ремонту и восстановлению не подлежит.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ) И УТИЛИЗАЦИИ:

Транспортировка допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, который обеспечивает защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха -30...+50 °C.
Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделия.
Срок службы: не менее 10 лет.
Гарантийный срок: 12 месяцев.

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА), ИМПОРТЕРА, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С НИМИ:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай /
Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»
Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3